

FZR4P Performance Plus compatible ADA

congélateur encastrable médical



Caractéristiques

Performance de température supérieure

- interface de commande de la température avec microprocesseur conçue sur mesure
- système de réfrigération refroidi à l'air avec compresseur 1/4 hp à usage intensif
- réfrigérant R404a sans CFC respectueux de l'environnement
- dégivrage automatique programmé toutes les 6 heures
- la température dans l'armoire se maintient à ± 1 °C (1.8 °F), même en cas d'ouvertures fréquentes de la porte

Commodité et sécurité

- s'adapte sous les comptoirs ADA de 86,4 cm (34.00") sans roulettes
- réglages du système de réfrigération accessibles depuis les commandes montées sur la porte
- affichage numérique LED extérieur de la température disponible en unité °C ou °F définissable par l'utilisateur avec choix de la température des produits ou de l'air
- alarmes haute/basse sonores et visuelles programmables par l'utilisateur
- verrou mécanique – monté sur le côté de la porte
- interface de commande verrouillable afin que les points de consigne ne puissent pas être modifiés par inadvertance
- configuration de stockage interne flexible (tiroirs et étagères interchangeables)
- protection antimicrobienne Agion® et UV ajoutée à la façade en plastique moulé¹

Durabilité et facilité d'entretien

- construction en acier inoxydable à l'extérieur et à l'intérieur
- deux étagères en acier à revêtement époxy en standard
- évaporateur mural arrière et ventilation avant (pas de dégagement nécessaire en haut, à l'arrière ou sur les côtés)
- charnières de rappel robustes montées sur les côtés
- poignée intégrée et fermeture de porte à joint magnétique

Garantie

- 2 ans pièces et main-d'œuvre
- 5 ans sur compresseur (pièces seulement)
- Option: Garantie supplémentaire de 1 an (article n° EW12)
 - 3 ans pièces et main-d'oeuvre
 - 5 ans sur compresseur (pièces seulement)
- Option: Garantie supplémentaire de 3 ans (article n° EW36)
 - 5 ans pièces et main-d'oeuvre

Certifié (appliqué à tous les produits, sauf indication contraire)



Réfrigérateur commercial
SÉCURITÉ US/CA – SA12646

Configurations de modèle			
Commandes	Placement de charnière	Clavier	Article n°
LED	droite	non	FZR4P-OR-00-00
		oui	FZR4P-OR-KP-00
	la gauche	non	FZR4P-OL-00-00
		oui	FZR4P-OL-KP-00

Options et accessoires²

Sonde NTC de remplacement avec certificat NIST de calibrage traçable (article n° #01077841)

Étagère supplémentaire (article n° 01059484)

Kit de tiroir (article n° 01053644)

Module de surveillance de la température (y compris alarme, enregistreur graphique 20,32 cm (8.00"), contacts distants) (article n° 01570878)

Feuilles de rechange pour module de surveillance de la température (article n° 00162099)

Stylos de rechange pour module de surveillance de la température (article n° 00162081)

Support universel pour système de distribution de médicaments automatisée (article n° 01059096)

Glycérine (16 oz) (article n° 00959296)

Kit d'empilement (article n° 01054006)

Kit de socle 43,2 cm (17.00") (article n° 01059120)

Roulettes (lot de 4) (article n° 01053636)

Kit de support sismique (article n° 01059104)

Kit de montage mural (article n° 00153700)

Contacts secs (NO et NF) pour connexion aux systèmes d'alarme à distance (article n° 01092022)


¹ Avertissement : la protection antimicrobienne est limitée à la façade en plastique.
² Les certifications ne s'appliquent pas aux options et accessoires.

Spécifications

Capacité nominale	110 l (3.9 pi ³)
W1 Largeur extérieure	60,3 cm (23.75")
D1 Profondeur de l'armoire	65,1 cm (25.62")
Profondeur avec façade	68,6 cm (27.00")
H1 Hauteur extérieure	79,7 cm (31.38")
Hauteur avec roulettes	86,1 cm (33.88")
Largeur intérieure	50,2 cm (19.75")
Profondeur intérieure	46,5 cm (18.32")
Hauteur intérieure	48,1 cm (18.94")
Dégagement pour la ventilation	0 cm (0") de dégagement en haut, sur les côtés et à l'arrière
C1 115 V/60/1 électrique	7,1 A en charge nominale, fiche NEMA 5-15P 90° de qualité hospitalière cordon de 2,1 m (7') PVC, SJT, 16GA
Porte	pleine, avec mousse, acier inoxydable 54,6 cm x 57,2 cm x 4,0 cm (21.50" x 22.51" x 1.63")
Verrou de porte	serrure à barillet
Poignée de porte	moulée dans la façade avant
Charnières de porte	montées sur le côté, se fermant d'elles-mêmes
Sens d'ouverture de porte	60 cm (24.00") à l'avant du meuble, 180° à partir de fermé
Système de stockage	(2) étagères en acier à revêtement époxy 46,0 cm x 48,5 cm (18.10" x 19.10")
Joint	magnétique
Affichage de la température	LED à 7 segments en standard
C2 Accès pour sonde tiers	orifice d'accès arrière
Alarme de température des produits haute et basse	sonore et visuelle, points de consigne programmables par l'utilisateur en °C ou °F
Point de consigne d'usine et plage de fonctionnement	prédéfini à -27.8 °C avec plage réglable de -37 à -18 °C (-35 à 0 °F)
Alarme d'erreur de la sonde	sonore et visuelle, sondes de température des produits, réfrigération et dégivrage
Mise en sourdine des alarmes	sélectionnable par l'utilisateur
Volume des alarmes	réglable de 0 à 10
Journal des températures min./max.	montre la température des produits min. et max. depuis la dernière réinitialisation
Flacon de simulation de produit	(1) 60 ml
Réfrigérant et charge	réfrigérant R404a, 10 oz
Consommation d'énergie	5,8 kWh/jour
Dégagement de chaleur max.	2175 BTU/h (637 W)
Poids net approximatif	77 kg (170 lb)
Poids approximatif d'expédition	93 kg (205 lb)
REMARQUE :	Uniquement destiné à une utilisation à l'intérieur

RÉSUMÉ DES SPÉCIFICATIONS : congélateur encastrable Performance Plus qui s'adapte sous le comptoir de hauteur ADA de 86,4 cm (34.00») avec une capacité nominale de 110 l (3.9 pi³). Comporte (2) étagères en acier à revêtement époxy, ajustables par incréments de 3.81 cm (1.50"). Système de réfrigération refroidi par air forcé avec du R404a respectueux de l'environnement. Les commandes montées en haut affichent la température des produits ou de l'air en °C ou °F, selon le choix de l'utilisateur. Alarmes de haute et basse température intégrées. La zone de stockage est isolée avec de la mousse conforme CARB non-HFC. Cordon d'alimentation de 2,1 m (7') avec fiche NEMA 5-15P 90° de qualité hospitalière. Certifié UL et CUL.

Schéma coté



Agion est une marque déposée de Sciessent LLC.
 FOLLETT et FOLLETT HEALTHCARE sont des marques déposées de Follett Products, LLC, enregistrées aux États-Unis.
 Follett se réserve le droit de modifier les spécifications à tout moment sans aucune obligation.
 Les certifications peuvent varier selon le pays d'origine.

Congélateur encastrable FZR4P