

Seria E7 — dyspenser lodu i wody z wytwornicą lodu Chewblet®

modele nablatowe i wolnostojące

UWAGA: Urządzenie przeznaczone jest do użytku z wodą zasilającą o całkowitej zawartości substancji rozpuszczonych (TDS) poniżej 400 mg/l i twardości poniżej 200 mg/l (woda występująca naturalnie lub uzyskiwana w wyniku uzdatniania przy zastosowaniu metody odwróconej osmozy lub innej technologii zmniejszania zawartości TDS). Nie zaleca się używania wody zmiękczonej.



Dyspensery lodu i wody zasilane napięciem 230 V, 50 Hz			
Pojemność zasobnika lodu	Konfiguracja	Filtr[1]	**Numer pozycji**
3,2 kg (7 funtów)	nablatowy, lód i woda	bez filtra	**E7CI100A-IW-NF-ST-00**
		wewnętrzny	**E7CI100A-IW-CF-ST-00[2]**
	wolnostojący, lód i woda	bez filtra	**E7FS100A-IW-NF-ST-00**
		wewnętrzny	**E7FS100A-IW-CF-ST-00**
	nablatowy, tylko lód	bez filtra	**E7CI100A-NW-NF-ST-00[2]**
		wewnętrzny	**E7CI100A-NW-CF-ST-00**
	wolnostojący tylko lód	bez filtra	**E7FS100A-NW-NF-ST-00**
		wewnętrzny	**E7FS100A-NW-CF-ST-00**

[1] Filtr wewnętrzny jest 5-mikronowym filtrem cząstek stałych i filtrem węglowym.
[2] Modele E7CI100A-IW-CF-ST-00 i E7CI100A-NW-NF-ST-00 są dostępne również w Pruszczu Gdańskim i zawierają zestaw przyłączy i zawór zwrotny.

Cechy użytkowe

Kompaktowy rozmiar, wysokość tylko 44,8 cm (17.62") umożliwia ustawienie na blacie pod standardowymi szafkami

Pojemność zasobnika lodu 3,2 kg (7 funtów)

zintegrowana, chłodzona powietrzem wytwornica lodu o wydajności do 54,4 kg (120 funtów) na dobę popularnego lodu typu „Chewblet"

- umożliwia całodzienne obsługiwanie grupy do 25 osób (140 porcji w ciągu 10-godzinnego dnia pracy[1])
- miękki, nadający się do rozdrabniania zębami, skompresowany lód bryłkowy cieszy się większym powodzeniem niż lód w kostkach[2]
- przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy R134a o zerowym potencjale zubażania warstwy ozonowej
- oszczędzający energię elektryczną tryb uśpienia
- cicha produkcja bez hałaśliwych cykli zrzucania lodu z parownika

Wytrzymały dyspenser o atrakcyjnym wyglądzie

- nowoczesna stylizacja, obudowa ze stali nierdzewnej z dekoracyjnym wykończeniem
- włączane w chwili dozowania łagodne, niebieskie oświetlenie miejsca dozowania
- łatwa do czyszczenia, wyjmowana taca ociekowa o pojemności 590 ml (20 uncji)
- górna powierzchnia dyspensera o nośności 16 kg (35 funtów)

Zaprojektowany z myślą o higienie

- oparta na jonach srebra antymikrobowa warstwa ochronna Agion® na najważniejszych elementach stykających się z lodem i wodą[3]
- dozowanie lodu w higienicznych warunkach ogranicza możliwość jego zanieczyszczenia

Montaż

- dostarczany całkowicie zmontowany
- dwa łatwe do wykonania przyłącza — elektryczne i wodne
- konstrukcja bez odpływu wody pozwala na umieszczenie dyspensera w dowolnym miejscu umożliwiającym doprowadzenie wody, eliminując koszty wykonania instalacji odpływowej

Gwarancja

- 2 lata na części i wykonawstwo, 5 lat na części sprężarki

Akcesoria

Podstawa do ustawiania modeli nablatowych-konwersja na urządzenie wolnostojące (poz. nr 00956292)

Komplet nóżek o wysokości 10,16 cm (4.00"), przeznaczony dla modeli nablatowych CI (poz. nr 00956300)

15,24 cm (6.00") komplet nóżek, przeznaczony dla modeli wolnostojących FS (poz. nr 00956318)

Zestaw odpływowy dla tacy ociekowej, przeznaczony dla modeli nablatowych (zawiera nóżki o wysokości 10,16 cm (4.00")) (poz. nr 00981977)

Zestaw odpływowy dla tacy ociekowej, przeznaczony dla modeli innych niż nablatowe (poz. nr 00956375)

Wkład filtra, wymienny, 5-mikronowy/węglowy (poz. nr 00968107)

Claris® zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia system filtracji (poz. nr 00986059)

Zadanie

Nr prod.

Follett Europe Polska Sp. z o.o.
Mokry Dwór 26C 83-021 Wiślina, Poland
Telefon: +48 (58) 785-6140 | Faks: +48 (58) 785-6159
folletteurope.com

801 Church Lane | Easton, PA 18040, USA
1.610.252.7301 | Faks: +1.610.250.0696 |follettice.com


Dane techniczne


Pojemność zasobnika lodu	3,2 kg (7 funtów)
W1 Szerokość	37,1 cm (14.62")
D1 Głębokość	56,2 cm (22.12")
H1 Wysokość — modele nablatowe	44,8 cm (17.62")
H2 Wysokość — modele wolnostojące	106,7 cm (42.00")
H3 Wysokość, podstawa	62,0 cm (24.41")
H4 Wysokość obszaru dozowania	21,59 cm (8.50")
Odstęp wentylacyjny	7,62 cm (3.00") po obu stronach
Odstęp serwisowy	7,62 cm (3.00") z tyłu i po obu stronach dyspensera
C1 230 V/50/1 elektryczny	5 A Podłączyć do dedykowanego obwodu elektrycznego 10 A, zabezpieczonego bezpiecznikiem lub wyłącznikiem. Na tylnej ściance dyspensera umieszczone jest złącze zasilające IEC 60320-C13, przeznaczone do podłączania odpowiedniego przewodu zasilającego.
C2 Przyłącze wody	1/4 cala MPT
Temperatura powietrza	10 - 38ºC (50 -100ºF)
Temperatura wody	4 - 32ºC (40 - 90ºF)
Ciśnienie wody	69 – 483 kPa (10 – 70 psi)
Produkcja lodu przy temp. powietrza 21ºC (70ºF) i temp. wody 10ºC (50ºF)	54,4 kg (120 funtów)
Produkcja lodu przy temp. powietrza 32ºC (90ºF) i temp. wody 21ºC (70ºF)	40,8 kg (90 funtów)
Zużycie energii przy temp. powietrza 32°C (90°F) i temp. wody 21°C (70°F)	7,1 kWh na 45,4 kg (100 funtów) lodu
Ciepło odprowadzane	498 W (1700 BTU/godz.)
Zużycie wody	45,4 l (12 galonów) wody pitnej na 45,4 kg (100 funtów) lodu
Przybliżony ciężar wysyłkowy — modele nablatowe	41 kg (90 funtów)
Przybliżony ciężar wysyłkowy — modele wolnostojące	57 kg (125 funtów)

UWAGA: Urządzenie przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego. Zaprojektowane do użytku komercyjnego. Firma Follett nie świadczy usług serwisu technicznego w miejscu użytkowania urządzenia w przypadku instalacji domowych.

SKRÓCONA SPECYFIKACJA TECHNICZNA: (Wybrać właściwą opcję) ____ Automatyczny dyspenser lodu i wody lub ____ automatyczny dyspenser samego lodu firmy Follett® w konfiguracji (wybrać właściwą opcję) ____ nablatowej lub ____ wolnostojącej, o pojemności zbiornika 3,2 kg (7 funtów). Chłodzona powietrzem wytwornica lodu wykorzystująca przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy R134a. Wydajność wytwornicy lodu: około 54,4 kg (120 funtów) skompresowanych bryłek lodu typu Chewblet przy temp. powietrza 21ºC (70ºF) i temperaturze wody 10ºC (50ºF). Wytwornica lodu wyposażona w układ elektroniczny z funkcją diagnostyki umożliwiającą uproszczone serwisowanie, a także wykonany w technologii pojemnościowej dotykowy interfejs użytkownika. Strefa przechowywania lodu izolowana pozbawioną CFC, wtryskiwaną pianką poliuretanową o dużej gęstości. Zasilanie 230 V/50/1-fazowe. Na tylnej ściance dyspensera umieszczono złącze zasilające IEC 60320-C13, przeznaczone do podłączania odpowiedniego przewodu zasilającego. Dyspenser spełnia wymagania CE. Całkowita zawartość substancji rozpuszczonych w wodzie nie może przekraczać 400 mg/l (ppm) zaś twardość wody nie może przekraczać 200 mg/l (ppm).

Rysunek wymiarowany





[1] Kubki o pojemności 473 ml (16 uncji), wypełnione w 2/3 lodem.

[2] Badania przeprowadzone przez niezależną organizację. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z firmą Follett.

[3] Zastrzeżenie odpowiedzialności: Ochrona antymikrobowa dotyczy wyłącznie elementów pokrytych warstwą ochronną i nie odnosi się do uzdatniania wody ani lodu.

Claris jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Aquis GmbH w Szwajcarii.
Agion jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Sciessent LLC.
Chewblet i Follett są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Follett LLC, zarejestrowanymi w USA.
Firma Follett zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej w dowolnym momencie i bez żadnych zobowiązań. Świadectwa certyfikacyjne mogą się różnić w zależności od kraju pochodzenia.

Formularz nr 5045 POL 06/18
© Follett LLC

CE

Follett Europe Polska Sp. z o.o.
Mokry Dwór 26C 83-021 Wiślina, Poland
Telefon: +48 (58) 785-6140 | Faks: +48 (58) 785-6159
folletteurope.com

801 Church Lane | Easton, PA 18040, USA
1.610.252.7301 | Faks: +1.610.250.0696 |follettice.com

FOLLETT®