# Zasobnik Ice Pro™ seria DB1000

## System automatycznego workowania i dozowania lodu



| Konfiguracje modelu | | | |
|---|---|---|---|
| Pojemność zasobnika *f*lodu | Dozowanie | Napięcie | **Numer pozycji** |
| **454 kg (1000 funtów)** | workowanie i napełnianie wózków lub pojemników | 220 V/60/1 | **DB1000SA** |
| | | 230 V/50/1 | **EDB1000SA** |
| | napełnianie wózka lub pojemników | 220 V/60/1 | **DB1000**[1] |

[1] Nie do stosowania w aplikacjach workowych. Nie zawiera podzespołów układu workowania — funkcji dozowania czasowego, dmuchawy do otwierania worków lub stanowiska do napełniania worków.

## Cechy użytkowe

### Szybkie, oszczędzające pracę dozowanie

- możliwość przechowywania do 454 kg (1000 funtów) lodu
- wyeliminowanie konieczności używania szufli lub czerpaka do wybierania lodu z zasobnika
- możliwość napełniania do ośmiu 3,6 kg (8-funtowych) worków na minutę
- automatyczny cykl mieszania zapobiega tworzeniu się mostków lodowych
- uruchamiany pedałem i przyciskiem układ automatycznie dozuje lód z prędkością do 55 kg (120 funtów) na minutę

### Świeższy lód

- lód jest dozowany w kolejności pojawienia się w zasobniku

### Kompatybilność lodu

- możliwość dozowania większości rodzajów lodu kostkowego o boku do 2,54 cm (1.00 cal) oraz preferowanego przez klientów lodu typu Chewblet® do większości wózków i pojemników

### Wytrzymała, łatwa w obsłudze konstrukcja

- stanowisko do napełniania umożliwia napełnianie worków o pojemności do 9 kg (20 funtów), a ponadto może być wykorzystywane do napełniania pojemników takich jak pojemniki Totes™ lub małe schładzarki
- możliwość wyjęcia stanowiska do napełniania worków w celu umieszczenia wózków lub schładzarek o wysokości do 74,9 cm (29.50 cala)
- odporny na korozję polietylenowy zasobnik
- elementy dozujące dają się łatwo wyjmować w celu oczyszczenia
- wyjmowane, zamykane, przezroczyste okno zapobiega nieuprawnionemu dostępowi do lodu i umożliwia pełny dostęp w celu oczyszczenia
- możliwość dostępu z przodu i z boku w celu przeprowadzenia konserwacji
- możliwość szybkiego dostosowania sworzni uchwytu worka do użytku z umieszczonymi na drucianym wieszaku workami o otworach od 12,7 cm (5.00 cali) do 25,4 cm (10.00 cali)
- półautomatyczny model SA jest wyposażony w łatwe w użyciu elementy sterowania z uwzględnieniem regulowanego czasu dozowania i dmuchawy do automatycznego otwierania worków

## Gwarancja

- 2 lata na części i robociznę

### Modele SA obejmuj

- 125 worków do lodu o pojemności 3,6 kg (8 funtów) oraz informacje dotyczące ich zamawiania
- stanowisko do napełniania worków
- szczotka do czyszczenia i uchwyt

## Akcesoria

Worki do lodu o pojemności 3,6 kg (8 funtów) (nr prod. 00116434)

Worki do lodu o pojemności 9 kg (20 funtów) (nr prod. 00138370)

Zszywacz mechaniczny Bostitch® P-7 na klamry typu C do zamykania worków (nr prod. 00137711)

Aluminiowe klamry typu C o tępych końcach do zszywacza Bostitch P-7 (nr prod. 00137729)

Przedłużenie nóżek umożliwia podwyższenie urządzenia o 16,51 cm (6.50 cala) w przypadku używania wyższych wózków i pojemników; w zestawie znajduje się regulowane stanowisko do napełniania worków o pojemności do 18 kg (40 funtów) (nr prod. ABLEGEXT)

Zestaw do napełniania dzbanów i schładzarek (nr prod. 00979583)

Wzmocniona górna część i zespół miski ociekowej dla wytwornic lodu firmy Vogt

Zadanie

Pozycja

Follett Europe Polska Sp. z o.o.
Mokry Dwór 26C 83-021 Wiślina, Poland
+48 (58) 785-6140 | Fax: +48 (58) 785-6159
folletteurope.com

801 Church Lane | Easton, PA 18040, USA
1.610.252.7301 | Fax: +1.610.250.0696 | follettice.com

FOLLETT®

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Maksymalna pojemność zasobnika[1] | 454 kg (1000 funtów) |
| Objętość | 0,94 metra sześciennego (33.3 stopy sześciennej) |
| **W1** Szerokość | 132,1 cm (52.00") |
| **W2** Szerokość, górna część zasobnika | 124,8 cm (49.12") |
| **D1** Głębokość, górna część zasobnika | 85,7 cm (33.75") |
| **D2** Głębokość, zasobnik z pokrywą | 115,6 cm (45.50") |
| **D3** Głębokość, zasobnik ze stanowiskiem do napełniania worków | 118,7 cm (46.75") |
| **H1** Wysokość[2] | 182,2 cm (71.75 cala) regulowana |
| **W2** Szerokość tacy ociekowej | 42,5 cm (16.75") |
| **D4** Głębokość tacy ociekowej | 25,7 cm (10.12") |
| **D5** Głębokość, zasobnik bez pokrywy | 86,4 cm (34.00") |
| **B1** Wysokość obszaru dozowania | 78,7 cm (31.00") |
| **B2** Wysokość obszaru napełniania worków | 69,5 cm (27.38") |
| Odstęp instalacyjny | dostęp przez drzwiczki o szer.87,0 cm (34.25 cala) |
| Odstęp serwisowy | 30,5 cm (12.00 cali) z lewej strony |
| **C1** Zasilanie elektryczne 220 V/60/1 | 15 A, przewód o długości 2,1 m (7 stóp) z wtykiem NEMA 6-15 |
| **C2** Zasilanie elektryczne 230 - 240 V/50/1 | 5 A, maks. bezpiecznik 15 A. Tylko przewód. Wykonanie instalacji zgodne ze wszystkimi lokalnymi przepisami. |
| **L1** Odpływ[3] | 1.00" FPT |
| Szybkość dozowania | do 55 kg (120 funtów) na minutę |
| Kompatybilność lodu | niepłatkowy, kostka o boku do 2,54 cm (1.00 cal) |
| Ciężar wysyłkowy | 319 kg (704 funty) |

UWAGA: Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych.


Skrócona specyfikacja techniczna: Automatyczny system do przechowywania i dozowania lodu jest produkowanym przez firmę Follett urządzeniem (wybierz jedno) _____ DB1000SA zasilanym napięciem 220 V lub _____ EDB1000SA zasilanym napięciem 230 – 240 V, wyposażonym w podwyższony zasobnik i podstawę. Zasobnik może pomieścić do 454 kg (1000 funtów) lodu. Szybkość dozowania wynosi około 55 kg (120 funtów)/min. Dwupołożeniowa zrzutnia lodu z dźwignią wyboru umożliwia napełnianie worków lub innych pojemników. Zamykane, przeźroczyste okienko inspekcyjne jest wyposażone w przełącznik blokady, uniemożliwiający uruchomienie urządzenia w przypadku zdemontowania okienka. Zasobnik jest konstrukcją dwuścienną, wykonaną z obrotowo formowanego polietylenu, izolowanego pianką poliuretanową bez zawartości CFC. Wysokowydajny system mieszania jest wyposażony w dwa silniki i mieszadła ze stali nierdzewnej. Śrubowy przenośnik dozujący jest wykonany z obrotowo formowanego tworzywa sztucznego i napędzany silnikiem o mocy 1/4 KM. Uruchamianie funkcji dozowania jest sterowane za pomocą przycisku i pedału. Dozownik jest wyposażony w sworznie do mocowania worków, funkcję dozowania czasowego oraz dmuchawę do automatycznego otwierania worków. Dozownik spełnia wymagania norm NSF, UL i cUL.

Uwagi:

1. Obliczona w oparciu o objętość zasobnika. Nie uwzględnia pojemności wózka ani pustych przestrzeni spowodowanych usypywaniem w kształcie piramidy.
2. Wymagane jest stosowanie specjalnej części górnej w przypadku wytwornic lodu o masie większej niż 363 kg (800 funtów). Dodać 5,40 cm (2.12 cala) do wysokości. Skontaktować się z wytwórnią.
3. Firma Follett zaleca zainstalowanie odpływu podłogowego z kratką w przypadku wszystkich zasobników lodu.

Lokalnie obowiązujące przepisy ustawodawstwa żywnościowego mogą się różnić. W sprawie wymagań dotyczących paczkowanego lodu należy skontaktować się z lokalnymi władzami.

## Rysunek wymiarowany




Bostitch jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Stanley Black and Decker.
ICE PRO i TOTES są znakami towarowymi firmy Follett LLC.
CHEWBLET i FOLLETT są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Follett LLC, zarejestrowanymi w USA.
Firma Follett zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej w dowolnym momencie i bez żadnych zobowiązań. Świadectwa certyfikacyjne mogą się różnić w zależności od kraju pochodzenia.



Follett Europe Polska Sp. z o.o.
Mokry Dwór 26C 83-021 Wiślina, Poland
+48 (58) 785-6140 | Fax: +48 (58) 785-6159
folletteurope.com

801 Church Lane | Easton, PA 18040, USA
1.610.252.7301 | Fax: +1.610.250.0696 | follettice.com

2345 POL-201907 | © Follett LLC